



Laurent LERICHE

SARL VOLTERAM
ZA N°1 - La Coudrière F-
37210 Parçay Meslay

Tel +33 (0)2 47 29 40 80
GSM + 33 (0)6 07 09 06 53
Fax +33 (0)2 47 29 01 86
laurent@volteram.com
www.volteram.com

DETAILED CARD : porteur (RENAULT TRUCKS C) 32_Malaxeur



characteristics

(reference : 3665065)

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------|--|
| brand | | power | | type | |
| RENAULT TRUCKS | | 430 | | C | |
| 1st registration | mileage | euro | wheels x axles | | |
| 3 mars 2016 | 197761 | 6 | 8x4 | | |

other characteristics

| | | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|
| bodywork | | bodywork type manufacturer | | | |
| 32_MALAXEUR | | | | | |
| load.cap. | gross weight | net weight | max loaded weight | | |
| 15 | 32 | 16 | 35 | | |
| length | | width | | Height | |
| 8.91 | | 2.55 | | 4 | |
| axle make | | | distance between axles | | |
| | | | 4.30 | | |

technical state evaluation

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| technical visit | tachygraphe | speed limiter | safety control |
| 9 novembre 2023 | 13 decembre 2023 | 13 decembre 2022 | / |
| motor | | gearbox | |
| DTI11 | | OPTIDRIVER AT 2612 | |
| SIZE OF TYRES | | brand of tyres | tyres Quality |
| 13R22.5 | | HANKOOK-LAURENT | BON ETAT |
| tyres / 1st axle | tyres / 2sd axle | tyres / 3th axle | tyres / 4th axle |
| 10.5-10.5MM | 10-10.5MM | 9/8-9.7/9.3MM | 14.5/14.5-12.5/12.6M |
| brakes / 1st axle | brakes / 2sd axle | brakes / 3th axle | brakes / 4th axle |
| disque | disque | disque | disque |

equipments

| | | |
|---|--|--|
| additional and security equipments | éléments de confort et d'ergonomie | équipements techniques |
| À -À Hydraulic À -À Differential locker À -À Abs À -À Cruise control À -À Disc brakes À -À Rotating light | À -À Passenger's suspension seat À -À Heating seat À -À Central locking system À -À Power windows À -À Heating mirrors À -À Electrical. adjustable mirrors À -À Radio À -À Air conditioning À -À Power steering À -À Sun visor À -À Air cab suspension | À -À Light alloy rims À -À Back wing À -À Tool box À -À Hydraulic equipment À -À Powered axle with hub reduction |

remarks

MALAXEUR(BETON/TOUPIE) / MARQUE IMER / CAPACITE NOMINALE 8m3 / VOLUME GEOMETRIQUE 13 868 LITRES / VOLUME D'EAU 9,011m3 / VITESSE DE ROTATION 0/14 / VITESSE DE REMPLISSAGE 15SEC/m3 / VITESSE DE VIDANGE 15/40sec/m3(SELON CONSISTANCE DU BETON) / POIDS CARROSSE 3 800kg Kg (Poids susceptible de variation, +/- 5% selon DIN 70020) - - Acier anti-usure 30MnB5 / Réducteur planétaire épicycloïdal LT OK 2,6 ? 60 000Nm - Transmission hydrostatique avec pompe à portée variable et moteur à cylindrée fixe / - Refroidisseur d'huile 42.000 BTU avec réservoir incorpore 18 l. et filtre incorpore, sonde et ventilateur électrique / Réservoir d'eau acier pressurisé 400 litres avec échelle graduée / Compteur a eau 20 m3/h ? 0+500 litres / Pompe et moteur hydraulique / Goulotte de vidange orientable - Vérin hydraulique pour relevage goulotte avec pompe manuelle / 3 allonges de goulotte d'un mètre en polystone placées sur le garde-boue / Tôles d'usure sur trémies d'alimentation et de sortie - Tôle d'usure sur goulotte de vidange / 2 trous d'homme / 4 blocages mécaniques de cuve pour entretien en toute sécurité / Faux-châssis bétonnière en acier spécial R500 a haute limite élastique - 1 lance de lavage position arrière / 1 lance de lavage sur partie supérieure de l'échelle / Echelle de visite avec grille de protection / Garde-boue aluminium, stries intérieures / 1 extincteur poudre 6 kg - Feux de gabarit et plaques réfléchissantes / Structure complètement grenaille (SA 2,5) et peinte avec 2 couches d'antirouille / Peinture de finition 1 ton sur peinture d'apprêt / Protection entre longerons / Caoutchouc trémie d'alimentation / Une flèche avec une structure d'éléments en acier équipée de rouleaux / Une rotation de 310° commandée par vérins hydrauliques / Un distributeur hydraulique commandé par radiocommande / Un tambour d'entraînement équipé d'un moteur hydraulique / Une bande de largeur 360 mm résistante à l'abrasion / Une goulotte de recentrage avec une manchette en caoutchouc / Un entraînement hydraulique par pompe double corps montée sur la prise de force située en sortie de boîte de vitesses / Une barre anti-encastrement à l'arrière



Laurent LERICHE
SARL VOLTERAM
ZA N°1 - La Coudrière F-
37210 Parçay Meslay

Tel +33 (0)2 47 29 40 80
GSM + 33 (0)6 07 09 06 53
Fax +33 (0)2 47 29 01 86
laurent@volteram.com
www.volteram.com

du véhicule, homologuée par l'UTAC, selon la norme 2006 2006 / 20 CE / Un réservoir d'huile avec indice de colmatage - - Tapis PR12 THEAM ENTRAXE 11.2m/12.2m LARGEUR
BANDE : 360mm DEBIT HORAIRE : 70 m³ POIDS : 1 840kg

| available on our place of | price |
|---------------------------|--|
| PARCAY MESLAY | please contact us for any additional information on corporate and export prices. |