



Laurent LERICHE

SARL VOLTERAM
ZA N°1 - La Coudrière F-
37210 Parçay Meslay

Tel +33 (0)2 47 29 40 80
GSM + 33 (0)6 07 09 06 53
Fax +33 (0)2 47 29 01 86
laurent@volteram.com
www.volteram.com

FICHE DESCRIPTIVE : porteur (RENAULT TRUCKS C) 32_Malaxeur



caractéristiques du véhicule

(référence : 3665065)

marque	puissance		type commercial
RENAULT TRUCKS	430		C
mise en service	kilométrage	norme euro	profil
3 mars 2016	197761	6	8x4

autres caractéristiques

carrosserie		constructeur carrosserie	
32_MALAXEUR			
charge utile	ptac	poids à vide	ptr
15	32	16	35
longueur	largeur		hauteur
8.91	2.55		4
marque essieu		empattement	
		4.30	

constat d'expertise audit technique

contrôle technique	tachygraphe	limiteur de vitesse	visite générale périodique
9 novembre 2023	13 decembre 2023	13 decembre 2022	/
type moteur		boîte de vitesse	
DTI11		OPTIDRIVER AT 2612	
taille des pneus	marque des pneus		qualité des pneus
13R22.5	HANKOOK-LAURENT		BON ETAT
pneus essieu 1	pneus essieu 2	pneus essieu 3	pneus essieu 4
10.5-10.5MM	10-10.5MM	9/8-9.7/9.3MM	14.5/14.5-12.5/12.6M
freins essieu 1	freins essieu 2	freins essieu 3	freins essieu 4
disque	disque	disque	disque

équipements

éléments additionnels et de sécurité	éléments de confort et d'ergonomie	équipements techniques
<ul style="list-style-type: none"> À -À Hydraulique À -À Blocage diffi½rentiel À -À Abs À -À Ri½gulateur de vitesse À -À Freins i½ disque À -À Gyrophare 	<ul style="list-style-type: none"> À -À Susp.pneumatique si½ge passager À -À Si½ges chauffants À -À Fermeture centrali½e À -À Vitres i½lectriques À -À Ri½tro chauffants À -À Ri½stros i½lectriques À -À Autoradio À -À Climatisation À -À Direction assistie½e À -À Visi½re pare soleil À -À Suspension de cabine pneumatique 	<ul style="list-style-type: none"> À -À Jantes alu À -À Aile arri½re À -À Coffre i½ outils À -À Equipement hydraulique À -À Pont i½ double ri½duction

observations

MALAXEUR(BETON/TOUPIE) / MARQUE IMER / CAPACITE NOMINALE 8m3 / VOLUME GEOMETRIQUE 13 868 LITRES / VOLUME D'EAU 9,011m3 / VITESSE DE ROTATION 0/14 / VITESSE DE REMPLISSAGE 15SEC/m3 / VITESSE DE VIDANGE 15/40sec/m3(SELON CONSISTANCE DU BETON) / POIDS CARROSSE 3 800kg Kg (Poids susceptible de variation, +/- 5% selon DIN 70020) - - Acier anti-usure 30MnB5 / Réducteur planétaire épicycloïdal LT OK 2,6 ? 60 000Nm - Transmission hydrostatique avec pompe a portée variable et moteur a cylindrée fixe / - Refroidisseur d'huile 42.000 BTU avec réservoir incorpore 18 l. et filtre incorpore, sonde et ventilateur électrique / Réservoir d'eau acier pressurisé 400 litres avec échelle graduée / Compteur a eau 20 m3/h ? 0+500 litres / Pompe et moteur hydraulique / Goulotte de vidange orientable - Vérin hydraulique pour relevage goulotte avec pompe manuelle / 3 allonges de goulotte d'un mètre en polystone placées sur le garde-boue / Tôles d'usure sur trémies d'alimentation et de sortie - Tôle d'usure sur goulotte de vidange / 2 trous d'homme / 4 blocages mécaniques de cuve pour entretien en toute sécurité / Faux-châssis bétonnière en acier spécial R500 a haute limite élastique - 1 lance de lavage position arrière / 1 lance de lavage sur partie supérieure de l'échelle / Echelle de visite avec grille de protection / Garde-boue aluminium, stries intérieures / 1 extincteur poudre 6 kg - Feux de gabarit et plaques réfléchissantes / Structure complètement grenaille (SA 2,5) et peinte avec 2 couches d'antirouille / Peinture de finition 1 ton sur peinture d'apprêt / Protection entre longerons / Caoutchouc trémie d'alimentation / Une flèche avec une structure d'éléments en acier équipée de rouleaux / Une rotation de 310° commandée par vérins hydrauliques / Un distributeur hydraulique commandé par radiocommande / Un tambour d'entraînement équipé d'un moteur hydraulique / Une bande de largeur 360 mm résistante à l'abrasion / Une goulotte de recentrage avec une



Laurent LERICHE

SARL VOLTERAM
ZA N°1 - La Coudrière F-
37210 Parçay Meslay

Tel +33 (0)2 47 29 40 80
GSM + 33 (0)6 07 09 06 53
Fax +33 (0)2 47 29 01 86
laurent@volteram.com
www.volteram.com

manchette en caoutchouc / Un entraînement hydraulique par pompe double corps montée sur la prise de force située en sortie de boîte de vitesses / Une barre anti-encastrément à l'arrière du véhicule, homologuée par l'UTAC, selon la norme 2006 2006 / 20 CE / Un réservoir d'huile avec indice de colmatage - - Tapis PR12 THEAM ENTRAXE 11.2m/12.2m LARGEUR BANDE : 360mm DEBIT HORAIRE : 70 m3 POIDS : 1 840kg

matériel situé à	prix
PARCAY MESLAY	les prix marchand et concessionnaire sont communiqués sur simple demande téléphonique.